



BLISTER

mali BLISTER TERMO-VARILNI aparati

Prvi koraki v posel blister pakiranja je običajno majhna investicija v ročni ali polavtomatski stroj za blisterpakiranje, ki s postopkom termovarjenja vari predpripravljen PVC balonček na podlogo.

Naši mali blister termo-varilni aparati so primerni za varjenje PVC blister balončka na karton ali podobno podlogo, kot tudi za izdelavo obojstranksega blistra (double bubble)



TST-50



Ta model omogoča termo varjenje blistra in razrez istočasno. Mogoče je termovarjenje blister balončka na karon, papir, aluminij in druge termovarljive laminatne. Na tej opremi lahko uporabljate tudi termolakiran PVC ali PETG za blister balonček kot tudi za hrbtno podlogo. S posebnim orodjem na TST-50 lahko varite tudi »double bubble« blistre.



TSM-40

Mali namizni ročni termovarilni aparat za varjenje blister balončkov na pred zložene podložne kartone. Priporočamo ga uporabnikom, za izdelavo številnih zelo majhnih serij blister pakiranja. Zelo uporaben je lahko v manjših trgovinah, za pakiranje testerjev ipd. Aparat je enostaven za uporabo. Njegove majhne dimenzije in tudi teža omogoča njegovo enostavno premikanje.



TSD-50

Polavtomatski stroj z dvojno mizo za izdelavo termo blistrov na kartonsko podlogo. Primeren predvsem za majhne i srednje velike serije dimenzijsko velikih in različnih blister pakiranj. Dvojna miza omogoča istočasno delo dvema delavcema, ki lahko istočasno pakirata tudi različne predmete. Vsekakor to zelo poveča produktivnost in izkoriščenost kapacitete stroja.



TSR-35

Blister termovarilni stroj s 4 polnilnimi delovnimi postajami. Primeren za velikoserijsko proizvodnjo blister pakiranja. **Vstavljanje vložnih kartonov, termovarjenje blister balončka in kartonske podloge in izmet končanega blister pakiranja se vrši avtomatsko.** Postavljanje blister balončka in predmeta pakiranja se vrši ročno. Vgrajen varnostni mehanizem avtomatsko ustavi delovanje stroja v primeru, ko zmanjka podložnih kartonov.

Tehnične lastnosti	TST-50	TSM-40	TSD-50	TSR-35
Delovna površina	350x500 mm	300x400 mm	350x500 mm	350x500 mm
Max. Globina blistra	+80 -100 mm	76 mm	160 mm	115 mm
Moč grelca	1.800 W	1.200 W	1.800 W	2.400 W
Varilni čas	1-5 sekund ; odvisno od debeline materiala			
Št. ciklov izmeta v min	5	4	5	14
Varilni pritisk	7.500 kp	500 kp	3.000 kp	3.000 kp
Poraba zraka (L/C 6 bar)	2	-	1,25	1,25
Dimenzije	TST-50	TSM-40	TSD-50	TSR-35
višina	1.600 mm	300 mm	1.450 mm	1.600 mm
dolžina	700 mm	440 mm	700 mm	2.000 mm
globina	750 mm	740 mm	1.100 mm	1.400 mm
teža	750 kg	40 kg	640 kg	1.700 kg